




LOGY

Multilensli yüksek tavan armatürü



Log y

Armatür Serisi



LOGY IP65 Raf (45°)	6
LOGY IP65 Arena (60°)	7
LOGY IP65 Lowbay (90°)	8
LOGY IP20 Raf (30°)	10
LOGY IP20 Lowbay (60°)	11
LOGY IP20 Lowbay (90°)	12

LOGY

MULTİLENSLİ YÜKSEK TAVAN AYDINLATMA ARMATÜR




YÜKSEK TAVAN LED ARMATÜRÜ

İlk tasarım LOGY IP20 yüksek tavan armatürü lojistik depolarında yoğun kullanım imkanı bulmuştu. Şimdi IP65 gövde yapısı ve 3 farklı optik çeşidi ile bütün yüksek tavan uygulamalarında ideal çözüm haline gelmiştir. Sıcaklık testlerinden başarı ile geçmiş Logy armatürümüz, saç kasa yapısı ile uygun maliyet avantajına sahiptir.

Lojistik depolarına özel tasarlanmış askı detayı ve optik çözümleri ile maksimum aydınlatma konforunu, minimum maliyet ile sağlayarak, işletme yatırımına yüksek enerji tasarrufu ve kısa amortisman süresi kazandırmaktadır.

IP65



30cm x 120cm



30cm x 90cm



30cm x 60cm


IP20



30cm x 120cm



30cm x 90cm



30cm x 60cm


KULLANIM ALANLARI



LOGY IP65

ARENA

ENDÜSTRİYEL AYDINLATMA LED ARMATÜRÜ




Multilensli lineer bir ürün olan LOGY IP65, modüler led ve lens altyapısı ile yüksek IP koruma gerektirmeyen tüm yüksek tavan uygulamalarının değişken aydınlatma ihtiyaçlarına cevap verebilir. Çok fonksiyonlu kullanım imkanı sunan LOGY, gövde rengi ve optik seçeneklere sahiptir.




Teknik Özellikler

Gövde	: Metal Sac Gövde
Optik	: 60° lens
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Tüketim Gücü	: 72 W / 100 W / 115 W / 122 W / 128 W / 197 W / 204 W
Lümen	: 8970lm, 11780lm, 14062lm, 14150lm, 15557lm, 21000lm, 23319lm
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
Renk Sıcaklığı	: 3000K / 4000K / 5700K
CRI	: > 80
IP	: IP65
Kullanım Şekli	: Sıva üstü
Gövde Rengi	: SW6964

Teknik Çizim



Fotometrik Veri



Ölçüler (mm)

Tip	a	b	h
72 W	655	300	70
100 W	655	300	70
122 W	1295	300	70
115 W	975	300	70
128 W	975	300	70
197 W	975	300	70
204 W	1295	300	70

Opsiyonlar

Acil Durum Kiti	: Var (1-3 saat)
DALI Uyumluluğu	: Var

Sipariş Tablosu

Ürün Açıklaması	Ürün Kodu	Tüketim Gücü (W)	Ağırlık (kg)
72 W 4000K	LOJ 072U 400A00 AR 8K96 60 306065	71,7	7
100 W 4000K	LOJ 100U 400A00 AR 11K7 60 306065	100	7
122 W 4000K	LOJ 122U 400A00 AR 14K1 60 306065	122,9	7
115 W 4000K	LOJ 115U 400A00 AR 14K0 60 309065	115	10
128 W 4000K	LOJ 128U 400A00 AR 15K5 60 309065	128	10
197 W 4000K	LOJ 197U 400A00 AR 21K0 60 309065	197	10
204 W 4000K	LOJ 204U 400A00 AR 23K3 60 301265	204	13,4

LOGY IP65

LOWBAY



ENDÜSTRİYEL AYDINLATMA LED ARMATÜRÜ


Multilensli lineer bir ürün olan LOGY IP65, modüler led ve lens altyapısı ile yüksek IP koruma gerektirmeyen tüm yüksek tavan uygulamalarının değişken aydınlatma ihtiyaçlarına cevap verebilir. Çok fonksiyonlu kullanım imkanı sunan LOGY, gövde rengi ve optik seçeneklere sahiptir.




Teknik Özellikler

Gövde	: Metal sac gövde
Optik	: Lens
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Tüketim Gücü	: 72 W, 100 W, 122 W, 115 W, 128 W, 188 W, 204 W
Lümen	: 8865lm, 11328lm, 13981lm, 1816lm, 15420lm, 19933lm, 22760 lm
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
Renk Sıcaklığı	: 3000K / 4000K / 5700K
CRI	: > 80
IP	: IP65
Kullanım Şekli	: Sıva üstü
Gövde Rengi	: SW6964

Teknik Çizim



Fotometrik Veri



Opsiyonlar

Acil Durum Kiti	: Var (1-3 saat)
DALI Uyumluluğu	: Var

Ölçüler (mm)

Tip	a	b	h
71 W	655	300	70
97 W	655	300	70
122 W	655	300	70
115 W	975	300	70
128 W	975	300	70
188 W	975	300	70
204 W	1295	300	70

Sipariş Tablosu

Ürün Açıklaması	Ürün Kodu	Tüketim Gücü (W)	Ağırlık (kg)
72 W 4000K	LOJ 072U 400A00 LB 8K86 90 306065	72	7
100 W 4000K	LOJ 100U 400A00 LB 11K3 90 306065	97.4	7
122 W 4000K	LOJ 122U 400A00 LB 13K9 90 306065	122.3	7
115 W 4000K	LOJ 115U 400A00 LB 13K8 90 309065	114.5	10
128 W 4000K	LOJ 128U 400A00 LB 15K4 90 309065	128.6	10
188 W 4000K	LOJ 188U 400A00 LB 19K9 90 309065	188.7	10
204 W 4000K	LOJ 204U 400A00 LB 22K7 90 301265	202	13,4



LOGY IP20

RAF



ENDÜSTRİYEL AYDINLATMA LED ARMATÜRÜ




Multilensli lineer bir ürün olan LOGY IP20, modüler led ve lens altyapısı ile yüksek IP koruma gerektirmeyen tüm yüksek tavan uygulamalarının değişken aydınlatma ihtiyaçlarına cevap verebilir. Çok fonksiyonlu kullanım imkanı sunan LOGY, gövde rengi ve optik seçeneklere sahiptir.




Teknik Özellikler

Gövde	: Metal sac gövde
Optik	: 45° lens
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Tüketim Gücü	: 72 W / 95 W / 128 W / 115 W / 133 W / 191 W 130 W / 204 W / 188 W / 228 W
Lümen	: 12745 lm / 16137 lm / 18273 lm / 24066 lm / 17061 lm 26906 lm / 26346 lm / 31350 lm
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
Renk Sıcaklığı	: 3000K / 4000K / 5700K
CRI	: > 80
IP	: IP20
Kullanım Şekli	: Sıva üstü
Gövde Rengi	: SW6964

Teknik Çizim



Fotometrik Veri



Ölçüler (mm)

Tip	a	b	h
72 W	615	295	45
95 W	655	300	70
115 W	904	295	45
128 W	615	195	45
133 W	904	295	45
188 W	904	595	45
191 W	904	295	45
204 W	1192	295	45
228 W	1192	595	45

Opsiyonlar

Acil Durum Kiti	: Var (1-3 saat)
DALI Uyumluluğu	: Var

Sipariş Tablosu


Ürün Açıklaması	Ürün Kodu	Tüketim Gücü (W)	Ağırlık (kg)
72 W 4000K	LOJ 072U 400A00 XL 10K0 45 306020	72	4
95 W 4000K	LOJ 095U 400A00 XL 12K7 45 306020	95,1	4
128 W 4000K	LOJ 128U 400A00 XL 15K6 45 306020	127,1	8
115 W 4000K	LOJ 115U 400A00 XL 15K8 45 309020	115	6
133 W 4000K	LOJ 133U 400A00 XL 18K2 45 309020	131,6	13,1
191 W 4000K	LOJ 191U 400A00 XL 24K0 45 309020	190,6	6
130 W 4000K	LOJ 130U 400A00 XL 17K0 45 301220	131,2	8
204 W 4000K	LOJ 204U 400A00 XL 26K9 45 301220	203,7	13,1
188 W 4000K	LOJ 188U 400A00 XL 26K3 45 601220	188	13,1
228 W 4000K	LOJ 228U 400A00 XL 31K3 45 601220	228	13,1





LOGY IP20 LOWBAY

ENDÜSTRİYEL AYDINLATMA LED ARMATÜRÜ




Multilensli lineer bir ürün olan LOGY IP20, modüler led ve lens altyapısı ile yüksek IP koruma gerektirmeyen tüm yüksek tavan uygulamalarının değişken aydınlatma ihtiyaçlarına cevap verebilir. Çok fonksiyonlu kullanım imkanı sunan LOGY, gövde rengi ve optik seçeneklere sahiptir.




Teknik Özellikler

Gövde	: Metal sac gövde
Optik	: 90° lens
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Tüketim Gücü	: 72 W / 95 W / 128 W / 133 W / 191 W / 204 W / 188 W / 228 W
Lümen	: 12470 lm / 15763 lm / 17856 lm / 23748 lm / 26345 lm / 26170 lm / 30936 lm
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
Renk Sıcaklığı	: 3000K / 4000K / 5700K
CRI	: > 80
IP	: IP20
Kullanım Şekli	: Sıva üstü
Gövde Rengi	: SW6964

Fotometrik Veri



Teknik Çizim



Ölçüler (mm)


Tip	a	b	h
72 W	615	295	45
95 W	665	300	70
128 W	615	295	45
133 W	904	295	45
191 W	904	295	45
204 W	1192	295	45
118 W	1192	595	45
228 W	1192	295	45

Opsiyonlar

Acil Durum Kiti	: Var (1-3 saat)
DALI Uyumluluğu	: Var


Sipariş Tablosu

Ürün Açıklaması	Ürün Kodu	Tüketim Gücü (W)	Ağırlık (kg)
72 W 4000K	LOJ 072U 400A00 LB 10K0 90 306020	72	4
95 W 4000K	LOJ 095U 400A00 LB 12K4 90 306020	94,9	7
128 W 4000K	LOJ 128U 400A00 LB 15K7 90 306020	126,9	8
133 W 4000K	LOJ 133U 400A00 LB 17K8 90 309020	133,6	4
191 W 4000K	LOJ 191U 400A00 LB 23K7 90 309020	190,6	6
204 W 4000K	LOJ 204U 400A00 LB 26K3 90 301220	203,6	8
188 W 4000K	LOJ 188U 400A00 LB 26K1 90 601220	188	13,1
228 W 4000K	LOJ 228U 400A00 LB 30K9 90 601220	227,7	13,1




LOGY IP20

ARENA



ENDÜSTRİYEL AYDINLATMA LED ARMATÜRÜ




Multilensli lineer bir ürün olan LOGY IP20, modüler led ve lens altyapısı ile yüksek IP koruma gerektirmeyen tüm yüksek tavan uygulamalarının değişken aydınlatma ihtiyaçlarına cevap verebilir. Çok fonksiyonlu kullanım imkanı sunan LOGY, gövde rengi ve optik seçeneklere sahiptir.




Teknik Özellikler

Gövde	: Metal sac gövde
Optik	: 45° lens
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Tüketim Gücü	: 30x60 : 72W - 95W - 128W / 30x90 : 133W - 191W - 115W / 30x120: 130W - 204W / 60x120: 188W - 228W
Lümen	: 30x60 : 10171 lm - 12800 lm - 16288 lm / 30x90 : 17990 lm - 23815 lm - 16088 lm / 30x120 : 16732 lm - 26478 lm / 60x120 : 26635 lm - 31761 lm
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
Renk Sıcaklığı	: 3000K / 4000K / 5700K
CRI	: > 80
IP	: IP20
Kullanım Şekli	: Sıva üstü
Gövde Rengi	: SW6964

Teknik Çizim



Fotometrik Veri



Ölçüler (mm)

Tip	a	b	h
72 W	615	295	45
95 W	665	300	70
128 W	615	295	45
133 W	904	295	45
191 W	904	295	45
204 W	1192	295	45
118 W	1192	595	45
228 W	1192	295	45

Opsiyonlar

Acil Durum Kiti	: Var (1-3 saat)
DALI Uyumluluğu	: Var

Sipariş Tablosu

Ürün Açıklaması	Ürün Kodu	Tüketim Gücü (W)	Ağırlık (kg)
72 W 4000K	LOJ 072U 400A00 AR 10K0 60 306020	72	4
95 W 4000K	LOJ 095U 400A00 AR 12K7 60 306020	95,1	4
128 W 4000K	LOJ 128U 400A00 AR 16K2 60 306020	127,1	8
115 W 4000K	LOJ 115U 400A00 AR 15K8 60 309020	115	6
133 W 4000K	LOJ 133U 400A00 AR 18K0 60 309020	131,6	13,1
191 W 4000K	LOJ 191U 400A00 AR 23K8 60 309020	190,6	6
130 W 4000K	LOJ 130U 400A00 AR 16K7 60 301220	131,2	8
204 W 4000K	LOJ 204U 400A00 AR 26K8 60 301220	203,7	13,1
188 W 4000K	LOJ 188U 400A00 AR 26K6 60 601220	188	13,1
228 W 4000K	LOJ 228U 400A00 AR 31K7 60 601220	228	13,1





LOGY

Multilensli yüksek tavan armatürü

EAE Aydınlatma-Brosür LOGY - TR - Güncelleme Tarihi: 28.05.2021
EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına sahiptir.
Lütfen katalog içindeki bilgilerin detayları için iletişime geçiniz.



EAE Aydınlatma A.Ş.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi
Eski Turgut Özal Caddesi No:20
Başakşehir / İSTANBUL - TÜRKİYE
Tel : +90 212 413 21 00 (pbx)
Faks : +90 212 549 37 90
www.eaeaydinlatma.com



/eaeigroup



/eaeigroup



/eaeigroup



/eaelighting



/eaeigroup

ışık mühendisliği