



26 W Sıva Altı LED Armatür Şartnamesi

Ref : EAE BLM 026T 400D00 2K7606020 S

- Armatür TS EN 60598-2-2 standardına uygun olarak tasarlanıp, test edilip, üretilecektir.
- CE deklarasyonuna sahip olacaktır.
- TS EN 62262 "DARBE DAYANIM" standardına göre IK02 değerine sahip olduğunu gösteren akredite kuruluştan onaylı test raporu bulunacaktır.
- Led ışık kaynağı için LM80 ve TM21 Ömür test raporları teslim edilecektir.
- Led armatür için LM79 (TS EN 13032) fotometrik test raporları teslim edilecektir.
- IEC TR 62471 (Lamba ve Lamba Sistemlerinin Fotobiyolojik Güvenliği) test raporu bulunacaktır.
- Üretici TSE EN ISO 9001:2015 yönetim sistemi sertifikasına sahip olacaktır.
- Led üretim tesisi ESD (Elektro Statik Deşarj) özelliğine sahip olacaktır.
- Üretici tarafından her bir ürün için TS EN 60598-1 Ek-Q maddesine uygun olarak test edilip raporlanacaktır.
- Her bir ürün için minimum 2 saat sürekli çalışır halde %100 performansta yanma testi yapılacaktır.
- Ürün testleri DEKRA veya TÜRKAK akredite laboratuvarlar tarafından yapılacaktır.
- Laboratuvarın sahip olduğu DEKRA veya TÜRKAK akreditasyon belgesi istenecektir.
- Eulumdat dosyaları teslim edilecektir.

Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri

- Armatür 0,40mm kalınlığında sıvama sac gövdeli olacaktır.
- Gövde RAL 9003 kod renginde elektrostatik toz boyalı olacaktır.
- Taşyünü tavana uygun olacaktır.
- Armatür karkas kasa ile sıva üstü kullanımına uygun olacaktır.
- Polistren opal difüzörlü olacaktır.
- Optik 107° ±%10 açılı olacaktır.
- Koruma sınıfı IP20 olacaktır.
- Sıva altı montaj kullanımına uygun askı aparatlı olacaktır.
- Işık kaynağı olarak Mid Power LED kullanılacaktır.
- Armatür üzerinde CE işaretleme olacaktır.
- İç komponentlerin montajında yapıştırıcı malzeme ve ek bağlantılarında el ile lehim kullanılmayacaktır.
- Led PCB iç bağlantısı terminal blok konnektörü ile sağlanacaktır.
- İç bağlantılarında kullanılan kablo 90°C sıcaklığa dayanıklı PVC olacaktır.
- Sürücü veya led modüllerden herhangi birinin arızalanması durumunda, değiştirilebilir yapıda olması gerekmektedir.
- LED'ler PCB üzerine el değmeden SMD (yüzey montajlı) teknolojisi ile otomatik olarak sıcak lehimlenmiş olacaktır.
- Armatürler güvenle sevke uygun olarak paketleneyecektir. Her ürün ayrı ayrı ambalajlanmış olmalı, ambalaj üzerinde üretici ismi, ürün modeli ve özelliklerini içeren etiket bulunacaktır. Her ürünün detaylı kullanma kılavuzu kutu içerisinde bulunacaktır.

Ref : EAE BLM 026T 40OD00 2K7606020 S

Optik ve Elektriksel Özellikler

- Armatür 26 W \pm 5% tüketim gücüne sahip olacaktır.
- Armatür 2729 \pm 5% lümene sahip olacaktır.
- Armatür 102 lm/W \pm 5% verimliliğe sahip olacaktır.
- 50-60 Hz, 220-240 V AC gerilimi ile çalışacaktır.
- Güç faktörü > 0,9 olacaktır.
- Led başına sürüş akımı 700 mA olacaktır.
- Avrupa menşeli sürücü kullanılacaktır.
- 4000 Kelvin \pm 5% renk sıcaklığına sahip olacaktır.
- CRI (renksel geriverim indexi) minimum >80 olacaktır.
- Yalıtım koruma sınıfı Class-I olacaktır.
- THD-(Total Harmonic Distortion) gerilim sınırı <3%, Akım sınırı <20% olacaktır.
- Minimum 1 kV ani gerilim yükselmelerine karşı dayanıklı olacaktır.
- Ters polarite koruması olacaktır. Armatürde kullanılan LED'ler hiçbir zaman ters polarize edilmeyecektir.

Diğer Özellikler

- Armatürün çalışma sıcaklık aralığı -20 °C/+40 °C olacaktır.
- Led Ömrü - L70 > 52.000 saat @Ta= 40 °C olacaktır.
- 595x595x77 mm \pm 5% ölçülerine sahip olacaktır.
- Ağırlık 4.5 kg \pm 5% olacaktır.
- Armatürün bütünü ile imalat kaynaklı hatalara karşı 3 Yıl garantiye sahip olacaktır.