

# STL MİKRO

21 W Sıva Üstü Tekli Modül Lineer LED Armatür

Sipariş Kodu : 3103267  
Ürün Kodu : STL 021U 40OD28 1K5 117TK3I LN4XMC



## Ürün Bilgisi

### Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: RAL 7047 boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde, alüminyum enjeksiyon kapak
Difüzör	: Kamaşma kontrollü opal difüzör
Tavan Tipi	: Alçıpan
IP Koruma Sınıfı	: IP40
Kullanım Şekli	: Sıva altı
Işık Kaynağı	: Mid Power LED

### Optik ve Elektriksel Özellikler


Tüketim Gücü	: 21 W
Armatür Lümeni	: 1588 lm
Armatür Verimliliği	: 75,3 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 24V DC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: >80

\*Teknik değerlerde  $\pm$ %10 tolerans vardır.

### Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -25 °C/+40 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK02
Led Ömrü - L70	: > 72.000 saat @Ta= 40 °C

## Fotometrik Eğri



### Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 2700K, 3000K
Renk Seçeneği	: RAL 9005


# STL MİKRO

21 W Sıva Üstü Tekli Modül Lineer LED Armatür

3103267 STL 021U 40OD28 1K5 117TK3I LN4XMC

## Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	h
Tekli Modül	1176	40	40
Başlangıç Modülü	1173	40	40
Sonlandırma Modülü	1173	40	40
Ara boy Modülü	1170	40	40



## Ağırlık (kg)

Standart	2,6
----------	-----

- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.



Revizyon tarihi: 10.02.2020