7 W Sıva Altı Lineer LED Armatür Şartnamesi

Ref : EAE STL 007A 40OD28 0K3 029TK3I LN1XMC

- Armatür TS EN 60598-2-2 standardına uygun olarak tasarlanıp, test edilip, üretilecektir.
- CE deklarasyonuna sahip olacaktır.
- TS EN 62262 "DARBE DAYANIM" standardına göre IK02 değerine sahip olduğunu gösteren akredite kuruluştan onaylı test raporu bulunacaktır.
- Led ışık kaynağı için LM80 ve TM21 Ömür test raporları teslim edilecektir.
- Led armatür için LM79 (TS EN 13032) fotometrik test raporları teslim edilecektir.
- IEC TR 62471 (Lamba ve Lamba Sistemlerinin Fotobiyolojik Güvenliği) test raporu bulunacaktır.
- Üretici TSE EN ISO 9001:2015 yönetim sistemi sertifikasına sahip olacaktır.
- Led üretim tesisi ESD (Elektro Statik Deşarj) özelliğine sahip olacaktır.
- Üretici tarafından her bir ürün için TS EN 60598-1 Ek-Q maddesine uygun olarak test edilip raporlanacaktır.
- Her bir ürün için minimum 2 saat sürekli çalışır halde %100 performansta yanma testi yapılacaktır.
- Ürün testleri DEKRA veya TÜRKAK akredite laboratuvarlar tarafından yapılacaktır.
- Laboratuvarın sahip olduğu DEKRA veya TÜRKAK akreditasyon belgesi istenecektir.
- Eulumdat dosyaları teslim edilecektir.

Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri

- Armatür alüminyum ekstrüzyon gövdeli ve alüminyum enjeksiyon kapaklı olacaktır.
- Gövde RAL 7047 renginde elektrostatik toz boyalı olacaktır.
- Tekli modül olacaktır.
- Ürünün kablo çıkışı 3 iletkenli olacaktır.
- Kamaşma kontrollü opal difüzörlü olacaktır.
- Optik 94° ±%10 açılı olacaktır.
- Alçıpan tavana uygun olacaktır.
- Koruma sınıfı IP40 olacaktır.
- Sıva altı montaj kullanımına uygun askı aparatlı olacaktır.
- Işık kaynağı olarak Mid Power LED kullanılacaktır.
- Armatür üzerinde CE işaretlemesi olacaktır.
- İç komponentlerin montajında yapıştırıcı malzeme ve ek bağlantılarında el ile lehim kullanılmayacaktır.
- Led PCB iç bağlantısı terminal blok konnektörü ile sağlanacaktır.
- İç bağlantılarında kullanılan kablo 90°C sıcaklığa dayanıklı PVC olacaktır.
- Sürücü veya led modüllerden herhangi birinin arızalanması durumunda, değiştirilebilir yapıda olması gerekmektedir.
- LED'ler PCB üzerine el değmeden SMD (yüzey montajlı) teknolojisi ile otomatik olarak sıcak lehimlenmiş olacaktır.
- Armatürler güvenle sevke uygun olarak paketlenecektir. Her ürün ayrı ayrı ambalajlanmış olmalı, ambalaj üzerinde üretici ismi, ürün modeli ve özelliklerini içeren etiket bulunacaktır. Her ürünün detaylı kullanma kılavuzu kutu içerisinde bulunacaktır.

Ref : EAE STL 007A 40OD28 0K3 029TK3I LN1XMC

Optik ve Elektriksel Özellikler

- Armatür 8 W ±%5 tüketim gücüne sahip olacaktır.
- Armatür 390 ±%5 lümene sahip olacaktır.
- Armatür 50 lm/W ±%5 verimliliğe sahip olacaktır.
- 50-60 Hz, 220-240 V AC / 24 V DC gerilimi ile çalışacaktır.
- Güç faktörü > 0,9 olacaktır.
- Avrupa menşeili 24 V DC sürücü kullanılacaktır.
- 4000 Kelvin ±%5 renk sıcaklığına sahip olacaktır.
- CRI (renksel geriverim indexi) minimum >80 olacaktır.
- Yalıtım koruma sınıfı Class-I olacaktır.
- THD-(Total Harmonic Distortion) gerilim sınırı <%3, Akım sınırı <%20 olacaktır.
- Minimum 1 kV ani gerilim yükselmelerine karşın dayanıklı olacaktır.
- Ters polarite koruması olacaktır. Armatürde kullanılan LED'ler hiçbir zaman ters polarize edilmeyecektir.

Diğer Özellikler

- Armatür çalışma sıcaklık aralığı -25 °C/+40 °C olacaktır.
- Led Ömrü - L70 > 60.000 saat @Ta= 40 °C olacaktır.
- 313x54x60x40 mm ±%5 ölçülerine sahip olacaktır.
- Tavan kesim ölçüsü 292x45 mm olacaktır.
- Ağırlık 1 kg ±%5 olacaktır.
- Armatürün bütünü ile imalat kaynaklı hatalara karşı 3 Yıl garantiye sahip olacaktır.