



PROLİT EFFECT

436 W Cephe ve Alan LED Aydınlatma Armatürü

Sipariş Kodu : 3263996
Ürün Kodu : PRE 436Z 40CM00 23 62K2 MP

Ürün Bilgisi

Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Alüminyum enjeksiyon gövde
Difüzör	: Temperli serigrafili cam
Optik	: 23° lens
IP Koruma Sınıfı	: IP66
Kullanım Şekli	: Zemin montaj
Işık Kaynağı	: Mid Power LED

Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 436 W
Armatür Lümeni	: 62178,2 lm
Armatür Verimliliği	: 143 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 6 kV
Sürüş Akımı	: 750 mA
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renkssel Geriverim İndeksi (CRI)	: >80


*Teknik değerlerde \pm %10 tolerans vardır.

Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -30 °C/+55 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK09
Led Ömrü - L70	: > 72.000 saat @Ta= 55 °C



Fotometrik Eğri




Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 3000K, 5700K, 6500K
Elektronik Kontrol	: Dali
Açı Seçenekleri	: 18° lens, 30° lens, 46° lens, 60° lens, 90° lens, Asimetrik lens

PROLIT EFFECT

436 W Cephe ve Alan LED Aydınlatma Armatürü

3263996 PRE 436Z 40CM00 23 62K2 MP



Uzunluk Ölçüleri (mm)


	a	b	h
Standart	512	250	731

Ağırlık (kg)

Standart	18,8
----------	------



420-350 mm ölçüsünden montaj yapılması zorunludur



- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.

EAE Aydınlatma A.Ş.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE Tel: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90
www.eaeaydinlatma.com.tr

Revizyon tarihi: 26.05.2022