



## PROLİT EFFECT

600 W Cephe ve Alan LED Aydınlatma Armatürü

Sipariş Kodu : 3266158  
Ürün Kodu : PRE 600Z 40CM00 23 79K3 MP

### Ürün Bilgisi

#### Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Alüminyum enjeksiyon gövde
Difüzör	: Temperli serigrafili cam
Optik	: 23° lens
IP Koruma Sınıfı	: IP66
Kullanım Şekli	: Zemin montaj
Işık Kaynağı	: Mid Power LED

#### Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 600 W
Armatür Lümeni	: 79263 lm
Armatür Verimliliği	: 132 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Giriş Frenkans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0,9
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 6 kV
Sürüş Akımı	: 1500 mA
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Renkssel Geriverim İndeksi (CRI)	: >80


\*Teknik değerlerde  $\pm$ %10 tolerans vardır.

#### Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -30 °C/+45 °C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK09
Led Ömrü - L70	: > 72.000 saat @Ta= 45 °C



### Fotometrik Eğri




#### Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 3000K, 5700K, 6500K
Elektronik Kontrol	: Dali
Açı Seçenekleri	: 18° lens, 30° lens, 46° lens, 60° lens, 90° lens, Asimetrik lens

# PROLIT EFFECT

600 W Cephe ve Alan LED Aydınlatma Armatürü

3266158 PRE 600Z 40CM00 23 79K3 MP



Uzunluk Ölçüleri (mm)


	a	b	h
Standart	512	250	731

Ağırlık (kg)

Standart	20,5
----------	------



**420-350 mm ölçüsünden montaj yapılması zorunludur**



- EAE, gerekli gördüğü uygun değişiklikleri önceden bildirmeden yapma hakkına haizdir.

**EAE Aydınlatma A.Ş.**  
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TÜRKİYE Tel: +90 212 413 21 00 (pbx) Fax: +90 212 549 37 90  
[www.eaeaydinlatma.com.tr](http://www.eaeaydinlatma.com.tr)

Revizyon tarihi: 26.05.2022